

**Poniżej zamieszczono strukturę strony internetowej (numery pogrubioną czcionką w nawiasach kwadratowych użyto jako przypisy)**

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl"
lang="pl">[1]

  <head> k[3]

    <title></title>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-
8" />

  </head> [4]

  <body>

</body>

</html> [2]
```

---

#### **Omówienie znaczników struktury strony:**

**[1] <html>** znacznik otwierający dokument html

**[2] </html>** znacznik zamykający dokument html

**[3] <head>** znacznik otwierający sekcję nagłówka dokumentu, w którym umieszczamy m.in.: informację o kodowaniu znaków, tytuł strony, słowa kluczowe, opis strony, informacje na temat autora ip.

**[4] </head>** znacznik zamykający sekcję nagłówka dokumentu

**[5] <body>** znacznik otwierający sekcję treści/zawartości dokumentu

**[6] </body>** znacznik zamykający sekcję treści/zawartości dokumentu

---

#### **Najważniejsze zasady stosowania znaczników:**

1. Większość znaczników występuje parami tzn. znacznik otwierający i zamykający, np.  
`<b> Ala ma kota </b>`
2. Wyjątkiem (znacznikami), które występują samodzielnie są m. in:  
`< br />` - znacznik złamania wiersza  
`<img src="" ">` - znacznik wstawiania grafiki
3. Zaleca się zapisywanie znaczników małymi literami

4. Znaczniki można zagnieżdżać, ale przy zachowaniu zasady, że nie mogą się krzyżować, np., aby zdanie „Ala ma kota” było wyświetlane kursywą i pogrubioną czcionką należy zapisać w następujący sposób:

```
<i> <b> Ala ma kota. </b> </i>
```

5. Znaczniki mogą (nie muszą) przyjmować argumenty o określonych wartościach. Takim znacznikiem jest znacznik <font>, który może przyjmować takie argumenty z wartościami jak: size="14", color="red". Np. zapis:

```
<p><font color="red"> Ala ma kota </font></p>
```

Spowoduje wyświetlenie zdania "Ala ma kota" w czcionce koloru czerwonego.

---

### Podstawowe znaczniki :

<p> </p> - akapit tekstu, użycie powoduje wyświetlenie tekstu w nowym wierszu. Może przyjmować między innymi atrybut wyrównania tekstu text-align=" ", o wartościach: left, right, center, justify

<br /> - złamanie wiersza

<hr > </hr> linia pozioma

<i> </i> pochylenie czcionki (kursywa)

<b> </b> pogrubienie czcionki

<u> </u> podkreślenie czcionki

<font size=" " > </font> określenie rozmiaru czcionki

<font color=" " > </font> określenie koloru czcionki

<ul> </ul> lista wypunktowana, może przyjmować atrybut type=" ", o wartościach; circle, square.

<ol> </ol> lista numerowana.

<li> </li> poszczególne elementy listy numerowanej lub wypunktowanej

 znacznik wstawiający grafikę, gdzie atrybut src=" " przyjmuje jako wartość ścieżkę dostępu do pliku i nazwę pliku, łącznie z jego rozszerzeniem, np. . **Dopuszczalne formaty plików graficznych, jakie mogą być zamieszczane na stronach internetowych, są następujące: .jpg .png i .gif**

!!! **Ważne** – nazwy plików i folderów stanowiących elementy witryny internetowej **nie** mogą zawierać polskich znaków **diakrytycznych**. Nazwy plików i folderów **nie** mogą zawierać **spacji** i znaków specjalnych: ! @ # \$ % ^ & \* < > ?.